


Terminais Reusáveis NO SKIVE (não descasca as magueiras)

Aplicação: somente para mangueiras C2AT (G2)

Especificações

Descrição	Produto nº	Diâmetro Interno da Mangueira (DI)		Rosca	Sextavado 1		Sextavado 2		L		"C"	
		pol.	mm.		pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.
4C2AT-2RMP	7231-81247	1/4	6,35	1/8-27	1/2	12,7	3/4	19,0	2,30	58,4	1,23	31,2
4C2AT-4RMP	7231-81223	1/4	6,35	1/4-18	9/16	14,3	3/4	19,0	2,52	64,0	1,45	36,8
6C2AT-4RMP	7231-81248	3/8	9,53	1/4-18	9/16	14,3	15/16	23,8	2,68	68,1	1,45	36,8
6C2AT-6RMP	7231-81224	3/8	9,53	3/8-18	11/16	17,5	15/16	23,8	2,53	64,3	1,30	33,0
8C2AT-6RMP	7231-81249	1/2	12,7	3/8-18	11/16	17,5	1 1/16	27,0	3,05	77,5	1,63	41,4
8C2AT-8RMP	7231-81225	1/2	12,7	1/2-14	7/8	22,3	1 1/16	27,0	3,06	77,7	1,64	41,6
8C2AT-12RMP	7231-81251	1/2	12,7	3/4-14	1 1/16	27,0	1 1/16	27,0	3,13	79,5	1,71	43,4
12C2AT-12RMP	7231-81226	3/4	19,0	3/4-14	1 1/16	27,0	1 3/8	35,0	3,19	81,0	1,65	41,9
16C2AT-16RMP	7231-81227	1	25,4	1-11 1/2	1 3/8	35,0	1 3/4	44,5	3,78	96,0	2,04	51,8
20C2AT-20RMP	7231-81228	1 1/4	31,8	1 1/4-11 1/2	1 3/4	44,5	2 1/4	57,2	4,59	116,6	2,49	63,2
24C2AT-24RMP	7231-81252	1 1/2	38,1	1 1/2-11 1/2	2	50,8	2 1/2	63,5	5,18	131,6	2,68	68,1


Macho fixo NPTF 30°



Especificações

Descrição	Produto nº	Diâmetro Interno da Mangueira (DI)		Rosca	Sextavado 1		Sextavado 2		L		"C"	
		pol.	mm.		pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.
6C2AT-6RMJ	7231-22025	3/8	9,5	9/16-18	9/16	14,3	15/16	23,8	2,68	68,1	1,45	36,8
8C2AT-8RMJ	7231-22045	1/2	12,7	3/4-16	3/4	19,0	1 1/16	27,0	3,05	77,5	1,63	41,4
8C2AT-10RMJ	7231-22055	1/2	12,7	7/8-14	7/8	22,3	1 1/16	27,0	3,31	84,1	1,89	48,0
12C2AT-12RMJ	7231-22065	3/4	19,0	1 1/16-12	1 1/16	27,0	1 3/8	35,0	3,52	89,4	1,98	50,3


Macho fixo JIC 37°



Especificações

Descrição	Produto nº	Diâmetro Interno da Mangueira (DI)		Rosca	Sextavado 1		Sextavado 2		Sextavado 3		L		"C"	
		pol.	mm.		pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.
4C2AT-4RFJX	7231-81229	1/4	6,35	7/16-20	9/16	14,3	9/16	14,3	3/4	19,0	2,47	62,7	1,40	35,6
4C2AT-5RFJX	7231-81230	1/4	6,35	1/2-20	11/16	17,5	1 1/16	17,5	3/4	19,0	2,68	68,0	2,58	65,5
6C2AT-6RFJX	7231-81231	3/8	9,53	9/16-18	3/4	19,0	3/4	19,0	15/16	23,8	2,80	71,1	1,56	39,6
6C2AT-8RFJX	7231-81232	3/8	9,53	3/4-16	3/4	19,0	7/8	22,2	15/16	23,8	2,91	74,0	1,67	42,4
8C2AT-8RFJX	7231-81233	1/2	12,7	3/4-16	13/16	20,6	7/8	22,2	1 1/16	27,0	3,24	82,3	1,82	46,2
8C2AT-10RFJX	7231-81234	1/2	12,7	7/8-14	13/16	20,6	1 1/16	27,0	1 1/16	27,0	3,34	84,8	1,92	48,8
12C2AT-12RFJX	7231-81235	3/4	19,0	1 1/16-12	1 1/8	28,6	1 1/4	31,8	1 3/8	35,0	3,45	87,6	1,91	48,5
16C2AT-16RFJX	7231-81236	1	25,4	1 5/8-12	1 3/8	35,0	1 1/2	38,1	1 3/4	44,4	3,90	99,1	2,16	54,9
20C2AT-20RFJX	7231-81237	1 1/4	31,8	1 5/8-12	1 7/8	47,6	2	50,8	2 1/4	57,2	4,85	123,2	2,74	69,6
24C2AT-24RFJX	7231-81254	1 1/2	38,1	1 7/8-12	2 1/8	54,0	2 1/4	57,2	2 1/2	63,5	5,26	133,6	2,76	70,1


Fêmea girtória JIC 37°



Terminais Reusáveis NO SKIVE (não descasca as magueiras)

Aplicação: somente para mangueiras C2AT (G2)


Fêmea giratória JIC 37° - Curva 45°



Especificações

Descrição	Produto nº	Diâmetro Interno da Mangueira (DI)		Rosca	Sextavado 1		Sextavado 2		Sextavado 3		L		"T"		"C"	
		pol.	mm.		mm.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.
4C2AT-4RF-JX45	7231-22595	1/4	6,35	7/16-20	3/8	9,53	9/16	14,3	3/4	19,0	2,80	71,1	0,33	8,4	1,73	43,9
6C2AT-6RF-JX45	7231-22605	3/8	9,53	9/16-18	1/2	12,7	11/16	17,5	15/16	23,8	3,37	85,6	0,39	9,9	2,14	54,4
8C2AT-8RF-JX45	7231-22615	1/2	12,7	3/4-16	5/8	15,9	7/8	22,2	1 1/16	27,0	4,11	104,4	0,55	14,0	2,68	68,1
12C2AT-12RF-JX45	7231-22625	3/4	19,0	1 1/8-12	7/8	22,2	1 1/4	31,8	1 3/8	35,0	4,70	119,4	0,78	19,8	3,16	80,2

Fêmea giratória JIC 37° - Curva 90°



Especificações

Descrição	Produto nº	Diâmetro Interno da Mangueira (DI)		Rosca	Sextavado 1		Sextavado 2		Sextavado 3		L		"T"		"C"	
		pol.	mm.		mm.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.	pol.	mm.
4C2AT-4RF-JX90	7231-22755	1/4	6,35	7/16-20	3/8	9,53	9/16	14,3	3/4	19,0	2,69	68,3	0,68	17,3	1,62	41,1
6C2AT-6RF-JX90	7231-22765	3/8	9,53	9/16-20	1/2	12,7	11/16	17,5	15/16	23,8	3,28	83,3	0,85	21,6	2,04	51,8
8C2AT-8RF-JX90	7231-22775	3/8	9,53	3/4-16	5/8	15,9	7/8	22,2	15/16	23,8	3,58	90,9	1,09	27,7	2,35	59,7
8C2AT-8RF-JX90	7231-22785	1/2	12,7	3/4-16	5/8	15,9	7/8	22,2	1 1/8	27,0	3,86	98,1	1,09	27,7	2,42	61,5
8C2AT-10RF-JX90	7231-22795	1/2	12,7	7/8-14	3/4	19,0	1	25,4	1 1/16	27,0	3,92	99,6	1,23	31,2	2,50	63,5
12C2AT-12RF-JX90	7231-22805	3/4	19,0	1 1/8-12	7/8	22,2	1 1/4	31,8	1 3/8	35,0	4,59	116,6	1,82	46,2	3,05	77,5