



Mangueira para Pintura e Produtos Químicos - 77B

Recomendada para: Aplicações de pinturas pulverizadas, e produtos à base de petróleo, tais como, tolueno, benzeno, xileno, gasolina e tetracloreto de carbono. Não recomendada para ácidos.

Tubo: Material de nylon especial.

Reforço: Um trançado de fio sintético, fio estático disponível na bitola 3/4", sob encomenda.

Cobertura: Borracha sintética (CR).

Cor: Preta

Temperatura de trabalho: -40°C à +66°C.

Bitola		Nº Lonas/ Tranças	Diâmetro Externo		Pressão máxima trabalho		Pressão mínima ruptura		Sucção (mmHg)	Raio mínimo curvatura		Peso Kg/m
(pol)	mm		(pol)	mm	psi	Kg/cm ²	psi	Kg/cm ²		(pol)	mm	
1/4	6,4	1	0,51	13,0	500	35	2000	140	762	3,0	76	0,134
5/16	7,9	1	0,59	15,0	500	35	2000	140	762	3,0	76	0,164
3/8	9,5	1	0,67	17,0	500	35	2000	140	762	3,0	76	0,206
1/2	12,7	1	0,86	21,8	750	53	3000	210	635	5,0	127	0,348
3/4	19,1	1	1,15	29,2	750	53	3000	210	635	6,0	152	0,611